Guía técnica de instalación

Bloques de vidrio sólido · Orientación para proyectos decorativos no estructurales.

FORMATOS & PESOS

Rectangular

200 × 100 × 50 mm

≈ 2.4 kg por pieza rectangular básica. Dato de referencia, no verificado por modelo.

Cuadrado

150 × 150 × 50 mm

Peso sin verificar. Solicitar el dato de la referencia elegida.

Para planear: 50 bloques rectangulares básicos equivalen a aproximadamente **120 kg de vidrio** por 1 m² nominal sin juntas. No incluye uniones, marco, apoyos ni fijaciones. No es una carga admisible.

ANTES DE INSTALAR



01

Preparación

Identifica el uso, las medidas y la base. Registra si es interior seco, zona húmeda o exterior. Lleva al instalador un croquis y fotos del apoyo.



02

Elección del sistema

Solicita al proveedor confirmación escrita de la unión para vidrio sólido, acabado, soporte y exposición. No des por apto un adhesivo, mortero o sellador genérico.



03

Revisión de refuerzos

El responsable técnico define cómo se transmite el peso y si se requiere marco, anclajes o retención lateral. No confíes solo en el adhesivo para sostener el conjunto.



04

Validación

Antes del montaje, revisa despiece, juntas, tolerancias y apoyos con el instalador. Una prueba visual del acabado no demuestra la resistencia del sistema.

Textura y orientación. Liso, mate, relieve y espejo se revisan con el acabado real. Girar el bloque cambia la cara visible y el espesor del conjunto; no determina su estabilidad.

ALCANCE

Esta guía no es una ficha certificada ni un instructivo de obra. BRIK DELUXE no publica adhesivos, alturas o cargas admisibles sin documentación del sistema. Fachadas, barandales, plafones y elementos expuestos a impactos o caída de piezas requieren una revisión específica.

CONSULTA TÉCNICA

brikdeluxe.com/tecnica · ventas@brikdeluxe.com